

LIMPIADOR PARA RODILLOS Y MANTILLAS
SECADO RAPIDO - SECADO MEDIO - SECADO LENTO

GL-001-GL-002 – GL-004

COMPOSICION:

Hidrocarburos aromáticos y alifáticos, antioxidantes.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Líquido cristalino, olor característico.

Densidad :	.767.
Valor Kauri Butanol :	40
Punto Ebullición	45° C
PH:	5.5 - 6
Inflamable	

USOS:

Para la limpieza de las máquinas de impresión; básicamente los rodillos de caucho y mantillas. Se recomienda su uso, pues alarga la vida de los rodillos evitando el glaseado o cristalización de los mismos producido por el uso de la gasolina, además es menos contaminante y menos inflamable que los limpiadores corrientes.

El secado a gusto del cliente. .

PRECAUCIONES:

Producto inflamable, ligeramente tóxico; evitar el excesivo contacto con la piel, pues causa irritación. Manténgase alejado de zonas muy calientes. Cualquier reguero se debe secar bien y luego enjuagar con agua. No es conveniente echar agua y barrer hacia la alcantarilla pues se puede producir incendio. Usarlo en áreas bien ventiladas. En caso de incendio no pretender apagar con agua, utilizar extintor de químico seco.

PRESENTACION:

Envase plástico de 5, 15 y 55 Galones.

